

ECM-678

枪式驻极体电容麦克风



简介

如想获得卓越音质，请选择 ECM-678。它能实现 -28 dB (0dB=1V/Pa) 的卓越灵敏度和低于 16 dB SPL 的极低固有噪声。这款麦克风在对小巧尺寸的需求和提供卓越性能的能力之间实现了完美的均衡。因此，该麦克风不但高度定向，而且长度仅有 250 毫米。

规格

音频选择

薄膜类型	单声道驻极体电容麦克风
频率响应	40 Hz - 20 kHz
指向性	单向（超心形）
灵敏度*[1]	-28 dB +/-3 dB
输出阻抗*[2]	200Ω ± 20%，平衡
动态范围	111 dB 或更高
信噪比*[3]	78 dB 或更高
固有噪声*[4]	16 dB SPL 或更低
外部磁场感应噪声*[5]	0dB SPL 或更低

风噪*[6]	60 dB SPL 或更低 (未屏蔽)
最大输入声压级*[7]	127 dB SPL

常规部分

接头	XLR-3-12C (公)
麦克风电缆	XLR-3 至 XLR-3 480 mm 18.9 英寸
电源要求	外部, DC 48 V +/- 4 V
尺寸*[8]	φ20 x 250 mm φ13/16 x 9 7/8 英寸
重量	大约 7 oz 大约 200 g
配件	防风罩 (1) 支架适配器 (2) 短 LR 电缆 (适用于摄录一体机) (1) 操作说明 (1) 麦克风垫片 (2) 麦克风支架 (1) 便携式机盒 (1)

注

注	*[1] 1 kHz 下, 0 dB = 1 V/Pa *[2] 1 kHz 时的输出阻抗 *[3] A 加权, 1 kHz, 1 Pa *[4] 0 dB SPL = 20 μPa. *[5] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20 μPa.
---	---

*[6] 2m/s 时的风噪 (0 dB SPL = 20 μ Pa.)

*[7] 0 dB SPL = 20 μ Pa.

*[8] 尺寸值为近似值。

相关产品



HXC-FB80

三片 2/3 英寸
Exmor™ CMOS 成像
器高清彩色演播室摄像
机

图库

