

HDCU-2080

HDC 系列摄像机的全机架尺寸摄像机控制单元



简介

适用于 HDC-2580 系列和 HDC-1580 系列的摄像机控制单元

HDCU-2080 是 19 英寸全机架尺寸摄像机控制基站，适用于 3G 双倍速多格式 HDC-2580 系列和 HDC-1580 系列高清系统摄像机，使演播室、实况转播、和体育赛事直播制作更加逼真。

多种接口和网络控制

HDCU-2080 配备了一系列内置接口，如 HD-SDI/SD-SDI 输出、HD-SDI/SD-SDI/模拟复合返回输入以及下转换模拟复合监视器输出。此外，还可通过安装在 HDCU-2080 的五个空闲插槽中的选购板获取多种输出接口。内置 LAN 接口 (10BASE-T/100BASE-TX) 还可通过网络控制摄像机。前面板上用于显示光纤传输状态的菜单按钮和指示灯具有一流的可操作性。

光纤扩展可为摄像头供电

光纤传输系统与 HDCU-2080 搭配使用可在长达 4,000 米电缆的距离内保持摄像机的高画质。*

* 通过光纤电缆向摄像机供电时，最大电缆长度可因摄像机系统配置、镜头类型、寻像器类型、光纤电缆尺寸和电缆接口数量而异。

属性

内置接口具有多功能性

HDCU-2080 配备了一系列内置接口，如 HD-SDI/SD-SDI 输出、HD-SDI/SD-SDI/模拟复合返回输入以及下转换模拟复合监视器输

出。

两种类型接口扩展选项

可用于 HDCU-2080 的两种类型接口扩展选项：HKCU-1001、HKCU-2007。HKCU-1001 标清模拟接口单元提供 2 个模拟 PAL VBS 信号输出、1 个 PIX（图像监视器）输出和 1 个 WFM（波形监视器）输出。HKCU-2007 HD-SDI 输出扩展单元具有四种 HD-SDI 输出模式。四个 SDI 信号可以高清、标清、两个高清两个标清。

用于网络控制的 LAN 接口

HDCU-2000 的内置 LAN 接口 (10BASE-T/100BASE-TX) 可通过网络控制摄像机。

用于提示器和麦克风的其他接口

摄像机控制单元还具有双通道（VBS、2x BNC）提示器输入和双通道麦克风输出（两个 XLR 接口）。

高功率电源

高功率电源使 HDC-2080 系列摄像机能够配备 HDLA-1503 高清大镜头适配器运作。

可支持长达 4,000 米电缆*

在 HDCU-2080 中使用的光纤传输系统可在长达 4,000 米（13,123 英尺）电缆的距离内保持摄像机的高画质。

* 通过光纤电缆向摄像机供电时，最大电缆长度可因摄像机系统配置、镜头类型、寻像器类型、光纤电缆尺寸和电缆接口数量而异。

图库

