

PSZ-HB/B Series

支持 Thunderbolt (雷电) 连接的 2TB/1TB 便携式硬盘驱动器



简介

支持 138MB/s 数据传输速率、Thunderbolt 连接、具有高耐用性和实用软件的便携式 HDD

PSZ-HB1T/B 和 PSZ-HB2T/B 便携式硬盘驱动器 (HDD) 设备分别提供 1TB 和 2TB 的存储容量，支持 Thunderbolt 和 USB 3.0 接口，让连接更为方便。坚固硅胶套使设备可靠、耐用，且具备耐冲击、防溅水、防水的特点。这两款设备存储容量高，数据传输速率高达 138MB/s，适合在后期制作公司和广播公司中使用。设备预先格式化为 exFAT 文件系统，与众多的索尼硬件以及 Mac 和 Windows PC 兼容。

Thunderbolt (雷电) 和 USB3.0 接口。

Thunderbolt (雷电) 和 USB 3.0 插槽提供了更高的可用性及效率，尤其是在 Mac 计算机上。设备提供一根 0.5 米的 Thunderbolt 电缆和一根 USB 3.0 电缆。

高耐用性和可靠性

坚固的硅胶套让硬盘驱动器 (HDD) 耐冲击、防尘/防溅水。

存储介质实用工具软件

可下载的“存储介质实用工具”管理软件让介质管理更为便利。

大容量和高速度

PSZ-HB1T/B 的容量为 1TB，PSZ-HB2T/B 的容量为 2TB，两者的数据传输速率高达 138MB/s

预先格式化为 exFAT

兼容各种索尼硬件以及 Mac 和 Windows PC。

属性

Thunderbolt (雷电) 和 USB3.0 双接口实现了高可用性
设备的 Thunderbolt 和 USB 3.0 双插槽提供了更高的可用性和效率，尤其在使用 Mac 计算机时，能够将 Mac 的 USB 端口保留用来连接其他设备，同时还能备份到硬盘驱动器。设备提供一根 0.5 米的 Thunderbolt 电缆和一根 USB 3.0 电缆。

高耐用性实现现场工作流程的稳定。

坚固的硅胶套让硬盘驱动器 (HDD) 耐冲击、防溅水/防尘*1。设备还附带了一个硬质保护盒，搬运/运输时安全方便。设备还经过了比军用标准*2 更加严格的索尼原始测试，安装有硬质保护盒时能够从 2.4 米*3 高处摔落而不损坏，没有保护盒时也能承受从 2 米*3 的高处摔落。设备还能防止小雨滴等水珠的进入。

*1 使用硅胶套及硬质外盒时符合 IP5X 防尘标准以及 IPX4 防溅水标准。

*2 按照 MIL-STD-810G 标准测试。

*3 基于索尼的测试；将 HDD/SSD 的 6 个面分别摔落在工业地毯上。索尼不能保证录制的的数据或外壳在各种环境和条件下都不会受损。请勿故意摔落或碰撞。

高可靠性

双端口 (Thunderbolt/USB 3.0) 能够在某个端口出现突发/意外问题时保障数据安全。

索尼的原始媒体设备管理软件“存储介质实用工具”

可下载的“存储介质实用工具”软件让介质管理更为便利。介质信息显示型号名称和可用空间。磁盘状态检查提供了额外的安全性。该软件还允许同时将内容备份到三个目的地，支持校验功能，存储库可显示注册到软件的所有便携式存储设备的信息。

预先格式化为 exFAT

设备预先格式化为 exFAT，能够兼容众多索尼硬件，以及 Mac 和 Windows PC。

大容量和高速度

PSZ-HB1T/B 的容量为 1TB，PSZ-HB2T/B 的容量为 2TB。2TB 的高容量能够实现大型文件的备份和存储，如 4K 影片。2TB 型号可存储长达 300 分钟的 4K XAVC 片段（60p，600Mbps）*。PSZ-HB1T/B 和 PSZ-HB2T/B 支持 138MB/s 高速数据传输。

* 录制时间可能因录制条件而有所不同。

图库

