

VPL-F630WZ

6,000 流明 WXGA 激光光源投影机



简介

明亮、精美的影像，低运行成本，低成本维护和灵活的安装

VPL-F630WZ 激光投影机适合各种各样的商业、教育和一般演示应用场合。强大的激光光源配合索尼的高级 BrightEra 3LCD 投影引擎，呈现明亮、细节清晰的 WXGA 分辨率影像，高达 6000 流明光通量和丰富、稳定的色彩。持续光源可在 20,000 小时建议使用寿命期间保持恒定亮度。

激光光源可实现高达 20,000 小时* 几乎为零的维护操作，无需担心灯泡突然故障。自动化过滤系统消除了常规除尘工作的麻烦。较少的维护需求与一系列节能功能相互补充，降低了总生命周期拥有成本。

提供时尚、交融的设计、整洁的电缆管理和低风扇噪声，VPL-F630WZ 可以顺利融入几乎任何环境 - 从学术机构、企业、医疗培训和公共部门组织，到旅游景点和零售空间。无缝融合来自多台投影机的图像，从而创建大尺寸的显示画面，或者在斜面或曲面上投射准确匀称的影像。该投影机可安装在多种角度，包括侧面安装或上下颠倒。友好的安装菜单使设置变得十分简单。

*实际时间因使用环境而异。

属性

索尼的高级 BrightEra 3LCD 投影引擎和激光光源可实现很高的画质

激光光源配合索尼广受赞誉的 BrightEra 3LCD 投影引擎，图像亮度高达 6000 流明（在高速模式下），重现生动、自然的色彩。

恒定亮度

持续光源可在 20,000 小时建议使用寿命期间保持相同的亮度。

高级图像解析技术

图像质量通过索尼家庭影院投影机上的高级处理功能而得到增强。真实创作功能使用强大的模式匹配数据库对每个像素进行优化。对比度增强功能主动分析和修饰图像的明亮和黑暗区域，从而呈现耀眼的亮光和丰富、深邃的黑色。

细节清晰的 WXGA 图像质量

使用 WXGA (1280 x 800) 16:10 的分辨率观看个人电脑展示或视频。

长达 20,000 小时* 的操作时间，免除了繁冗的维护工作

先进的激光光源提供长达 20,000 小时* 的操作时间而无需更换灯泡，与传统放映机相比降低了生命周期运行成本。

*实际小时数会因使用环境而异。

便利的自动清洁功能

使用户专注于精美的影像而不是繁冗的维护工作：内置自动除尘机器人每 100 小时除尘一次。

节能特性

利用方便的节能特性进一步降低运行成本：图像消隐和自动调光。

节省每次演示的时间

快速开/关机缩短开机后的预热时间，然后您便可以采用高亮度开始演示。

360° 自由角度连接能力

享有更大的安装灵活性：将投影机随意放置在各种角度，是侧面或上下颠倒

电动的大范围镜头位移

大幅度镜头位移调整在您需要定位投影机时提供更大的灵活性：接近天花板，甚至水平偏移。

标配电动的标准变焦镜头，并有多种选购镜头可供选择

各式各样的兼容镜头选配件提高了安装灵活性，适合各种房间和投射需求。新的快速释放卡口座简化了镜头快速更换。

支持 HDBaseT

更简单、更经济高效的安装和连接，通过一条以太网电缆实现高清视频、音频和联网/控制信号的数字化传输。

边缘融合功能打造大尺寸画面

无缝精准地拼接多台投影机的画面图像，让用户轻松打造大尺寸显示，使融合画面保持颜色画质一致。

图像变形减轻功能支持投射到不平坦的平面

轻松修正图像的几何形状，打造自然观感的投影 - 在凸凹不平的表面。使用附带的遥控器和屏幕菜单可以轻松调整角落和边缘校正。

安静的运行

低风扇噪声使其在博物馆、美术馆和演讲厅等安静的环境下平实、不招摇地运行。

吸引人的融合设计

轻薄、时尚的机箱设计采用平顶表面，当投影机安装在顶棚时做到理想的契合。（接口）端子盖可以减少电缆杂乱，使外观更显整洁。

图像模式

图像模式可确保在任何演示条件下获得美观的图像。选择标准、动态、亮度优先或多屏幕模式，使用多种信号源，在每个角落获得优化的图像质量。

利用友好的安装菜单简化设置

使用遥控器轻松调节投影机设置，包括图像曲面校正和边缘融合。

并排投射

同时投射来自两个输入的影像：适合视频会议和医学培训等需要同时看到两个图像的应用。

规格**显示系统**

显示系统

3 LCD 系统

显示设备

有效显示区域的尺寸

0.76 英寸 (19.3 mm) x 3
BrightEra 液晶面板，宽高比：
16:10

分辨率

3,072,000 (1280 x 800 x 3) 像素

投影镜头*1

聚焦

电动

变焦 - 电动/手动

电动

变焦 - 倍率

约 1.6 倍

投射比

1.39 - 2.23

镜头位移 - 电动/手动

电动

镜头位移 - 垂直 范围

-5% - +60%

镜头位移 - 水平 范围

+/-32%

光源

类型	激光 + 磷光
过滤网清洁/更换周期 (最大) *2	
过滤网清洁周期 (最大)	20000 H (维护保养)
屏幕尺寸	
屏幕尺寸	40" 至 600"
光通量	
光模式：高	6000 lm
色彩亮度	
光模式：高	6000 lm
可显示扫描频率	
水平	15 kHz 至 92 kHz
垂直	48 Hz 至 92 Hz
显示分辨率	
电脑信号输入 *3	最大显示分辨率：1920 x 1200 像素点
	NTSC、PAL、SECAM、480/60i、576/50i、480/60p、576/50p、720/60p、

视频信号输入

720/50p、1080/60i、1080/50i
下列各项仅适用于数字信号；
1080/60p、1080/50p、
1080/24p**彩色制式**

彩色制式

NTSC3.58 , PAL , SECAM ,
NTSC4.43 , PAL-M , PAL-N ,
PAL60**梯形校正（最大）*4**

水平

+/- 30 度

垂直

+/- 30 度

输入/输出（计算机/视频/远程控制）

输入 A

RGB/ Y PB PR 输入接口：迷你
D-sub 15 针（母）
音频输入接口：立体声迷你插孔

输入 B

DVI 输入接口：DVI-D 24 针（单
链路），HDCP 支持
音频输入接口：与输入 A 共享

输入 C

HDMI 输入接口：HDMI 19 针，
数字 RGB/YPBPR , HDCP 支持，
HDMI 音频支持

输入 D

HDBaseT 接口连接器：RJ45 , 4
种播放模式（视频、音频、
LAN(100BASE-TX) 和 RS-

232C)

视频输入	视频输入接口：BNC，1Vp-p ±2dB，负同步，75Ω 终止 音频输入接口：与输入 A 共享
输出 A	输入 A 接口的监视器输出：迷你 D-sub 15 针（母） 音频输出接口：立体声迷你插孔
输出 B	输入 B 接口的监视器输出：DVI-D 24 针（单链路），HDCP 不支持 音频输出监视器输出接口：立体声迷你插孔，与输出 A 共用
远程控制	D-sub 9 针（公）/RS232C
LAN	RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX
红外（控制 S）	小型立体声插孔，插入式电源 DC5V

操作温度/工作湿度

操作温度/工作湿度 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) / 20% 至 80% (无冷凝)

储存温度/储存湿度

储存温度/储存湿度 -10°C 至 +60°C (14°F 至 +140°F) / 20% 至 80% (无冷凝)

电源要求

AC 100 V 至 240 V, 5.5 A 至

电源要求

2.3 A , 50 Hz/60 Hz

功耗

AC 220 V 至 240 V

光模式：高： 453 W

光模式：标准： 241W

功耗（待机模式）

AC 220 V 至 240 V 0.5W (“待机模式”调至“低”)

功耗（网络待机模式）

AC 220 V 至 240 V

13.3 W (LAN) (“待机模式”调至“标准”)

功耗模式

AC 220 V 至 240 V 407W

散热

AC 220 V 至 240 V 1546 BTU/h

尺寸 (W x H x D) (不含突出部分)尺寸 (W x H x D)
(不含突出部分)

460 x 169 x 515 毫米

重量

重量

约 16 公斤 (约 34 磅)

标准配件

遥控器

RM-PJ27

可选配件

投影机悬挂支架

PSS-610/PSS-650

投影镜头

VPLL-3003, 3007, Z3009,
Z3024, Z3032

注

*1

含随附的标准镜头。

*2

数字表示预期维护时间，但不予以保证。实际值取决于环境或投影机的使用情况。

*3

适用于 VESA 减少消隐信号。

*4

使用 H/V 梯形校正功能进行电气校正时，图像质量可能会下降。

图库

