

HDC-3500V

2/3 英寸 3-CMOS 成像器便携系统摄像机



Specifications

一般信息

电源要求	AC 240 V , 1.4 A (上限) , DC 240 V , 1.05 A (上限)
工作温度	-20°C 至 45°C (-4°F 至 113°F)
储存温度	-20°C 至 + 60°C (-4°F 至 +140°F)
重量	约 5.0 kg (11 lb 0.4 oz) (仅机身)
尺寸 (宽 x 高 x 深) (不包括遮光罩。)	138 x 268 x 363

成像器

成像器	采用全域快门的 2/3 英寸 4K CMOS 成像器
方法	3-CMOS、RGB

电气特性

灵敏度	F10 为 1080/59.94p F11 为 1080/50p (2000 lx 下反射率为 89.9%)
-----	--

信噪比	-62 dB
-----	--------

几何形状失真	微不足道 (不包括镜头失真)
--------	----------------

光学系统规格

频谱系统	F1.4 棱镜系统
------	-----------

内置滤色片	ND 滤镜 1 : 清晰度, 2-5 多种 ND (1/3-1/256) CC 滤镜 A : 交叉滤镜, B : 3200K (清晰), C : 额外可选低 通滤镜, D : 黑雾滤镜
-------	--

输入/输出接口

摄像机控制单元	光电连接器 (LEMO 3K.93C 连接器) (x1)
---------	------------------------------

镜头	12 针 (x1)
----	-----------

VF	20 针 (x1)
----	-----------

MIC 1 IN	XLR 3 针, 母 (x1)
----------	-----------------

音频输入 CH1, CH2	XLR 3 针, 母 (各 x1) 音频开关设为 MIC 时 : -60 dBu (可通过菜单选择高达 -20 dBu), 平衡 音频开关设为 LINE 时 : 0 dBu, 平衡
---------------	---

内部通话系统 1、内	XLR 5 针, 母 (各 x1)
------------	-------------------

部通话系统 2

耳塞式耳机	4 极迷你插孔 (x1) (2 极单声道、3 极立体声、4 极 CTIA 标准、4 极 OMTP 标准)
直流输入	XLR 4 针 (x1)、DC 10.5 至 17 V
直流输出	4 针 (x1), DC 10.5 至 17 V, 0.5 A (上限) * ¹ , 2 针 (x1), DC 10.5 至 17 V, 2.5 A (上限) * ¹
SDI 1	BNC (x1)
SDI 2	BNC (x1)
SDI MONI	BNC (x1)
测试输出	BNC (x1)
提示器/同步锁相	BNC (x1) 提示器 1 Vp-p、75 Ω 同步锁相高清 : SMPTE ST274、三级同步、0.6 Vp-p、75 Ω, SD : 黑场 (NTSC : 0.286 Vp-p、75 Ω/PAL : 0.3 Vp-p、75 Ω)
提示器2	BNC (x1), 1 Vp-p, 75 Ω
RET CTRL	6 针 (x1)
远程控制	8 针 (x1)
跟踪器	12 针 (x1)
摄像机吊架	12 针 (x1)
	USB 2.0、A 型、4 针 (x1) (用

USB	于连接 USB 驱动器)
-----	--------------

网络数据接口	RJ-45 型 8 针 (x1)
--------	------------------

标准配件

装置使用前须知 (1)、
操作说明 (CD-ROM) (1)、
电缆固定夹 (1 套)、
螺丝 (+B3×8) (2)、
附加标签 (1)

注

*1	可能会受到施加载荷或输入的限制。
----	------------------

Gallery

