

SONY

4K



SRG-X40UH

远程网络摄像机

4K Exmor R™ CMOS | 40倍变焦*1 | 70° 广角 | HDMI | UVC | PoE+ | 日夜模式 | 快速云台

*1 在高清模式下打开清晰影像变焦功能实现

“4K”指摄像机成像器的分辨率可达到3840 × 2160



专为远程通讯打造的4K网络摄像机

出色的画面质量

- 1/2.5英寸 4K Exmor R 成像器
- 高达40倍(HD)/30倍(4K)变焦能力
- 高达70° 广角拍摄能力
- 1700电视线(4K)(中央)/1000电视线(FHD)(中央)

轻松进行系统集成与操作


- HDMI和USB(UVC)连接
- VISCA和VISCA over IP远程控制
- PoE+供电
- 自动ICR日夜模式

技术规格

型号	SRG-X40UH
视频输出	HDMI/USB (4K仅通过HDMI输出)
光学变焦	20x 30x (4K CIZ*)
变焦比率	40x (高清 CIZ*)
成像器	1/2.5 Exmor R CMOS
成像器有效像素	约850万像素
最低照度(50IRE)	1.6 lux (1/30 50% F2.0 高灵敏度关)
水平分辨率	1700电视线 (4K)(中心) 1000或更高电视线 (HD)(中心)
信号系统(最大)	2160 (4K) 29.97p 1080(FHD) 59.94p
水平视角(广角)	大约 70°
平移/俯仰 范围	平移: ± 170 俯仰: +90, -20
平移/俯仰 噪声	NC30 或以下**
最大预置位调用速度	300° /秒 (平移), 126° /秒 (俯仰)
预置位数量	100 (VISCA)
控制接口	VISCA, VISCA over IP, UVC
PoE+	有 (IEEE802.3at 兼容)
AC适配器	DC12V

*Clear Image Zoom清晰影像变焦 **索尼测量条件

SRG-X40UH



前部

后部

未经书面许可严禁复制全部或部分内容。
性能和规格如有变动，恕不另行通知。
重量和尺寸数值均为近似值。
“SONY”为索尼公司商标。
所有其他商标均为其各自所有者财产。

您所在区域的产品销售详情请访问索尼专业系统网站或咨询当地索尼代表处。

索尼(中国)有限公司

地址: 上海市黄浦区湖滨路222号领展企业广场一座8楼
邮编: 200021
电话: (021)6121-6220

索尼专业产品服务热线: 400-810-2208

<http://pro.sony.com.cn>

CC1020SH202312V1-001
2023年12月印刷